

# 充填機用ギヤローターポンプ





サニタリー仕様

#### 特長 Features

- ●ケチャップ・マヨネーズ・からし等の各種液体の充填に最適
- 流量バラツキが小さく、微量でも安定した定量充填が可能
- ●ローター材質:カジリ防止材(大同オリジナルD75材)を採用
- ●各種材質、シールタイプをご用意

MODEL	理論吐出量 (cc/rev)	歯数	標準口径	最高圧力 (MPa)
RPA005	5.5	10	15A(1/2") 、1S	0.5
RPA007	7	8	15A(1/2") 、1S	1.0
RPB008	8	22	20A(3/4") 、1S	1.0
RPB013	13	12	20A(3/4") 、1S	1.0
RPB024	24	8	20A(3/4") 、1S	1.0
RPC019	19	20	1S	1.0
RPC045	45	8	1S	1.0
RPC063	63	6	1S	1.0



## 充填機用ギヤローターポンプ

#### 実績例

	実績例①	実績例②
用途	からし小袋充填 (0.7g)	トマトペースト小袋充填(12g)
適用モデル ポンプ仕様	・RPA007 ・理論吐出量 7cc/rev ・12枚歯ギアローター ・シールタイプ:Oリングシール	・RPC019 ・理論吐出量 7cc/rev ・20枚歯ギアローター ・ポンプ・シールタイプ:メカニカルシール
実績データ	・要求値:0.7g~0.85g/袋 ・ネライ値:0.8g/袋 ・実績値:平均 0.815g/袋 バラツキ 0.05g	・要求値: 12g〜13.4 g/袋 ・ネライ値: 13g/袋 ・実績値: 平均 13.07g/袋 バラツキ 0.7g
お客様の声	「従来、他社ポンプ(20cc/rev)を使用していたが、大同製ポンプに置き換え、充填量のバラツキが小さくなり、 <b>歩留まりが向上</b> した!」 「ポンプサイズも小さくなり、 <b>パートさんでも容易に分解洗浄</b> できるようになった。」	「従来、搬送液中のスラリーによりカジリが発生していたが、ポンプ変更によりカジリが無くなり、 <b>メンテナンス費用が軽減</b> できた。シール寿命も長くなった!」 「また、摩耗も抑えられ、充填バラツキが少なく、 <b>調整頻度が少なくなった</b> 。」

### ~信頼をお届けして80年~

北関東営業所 TEL: 048-501-0171 FAX: 048-501-0175 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波三丁目195番地 熊谷駅前ビル7階 製造販売元 東京支店 TEL: 03-5462-3303 FAX: 03-5462-3309 〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目2番24号 天王洲セントラルタワー17階 大同メタル工業株式会社 浜松営業所 TEL: 053-450-5661 FAX: 053-450-5663 〒430-0929 静岡県浜松市中区中央三丁目7番10号 大同メタルポンプWEBページURL セントラルプラザ21 4F https://www.daidometal.com/jp/pump/ TEL: 0568-61-1920 FAX: 0568-61-1362 名古屋支店 〒484-0061 愛知県犬山市大字前原字天道新田 ※大同メタルポンプWEBページ新規開設しました! 大阪支店 TEL: 06-6306-4810 FAX: 06-6306-4811 ページURLのQRコードは作成中 〒532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本二丁目13番10-201号 広島営業所 TEL: 082-283-7011 FAX: 082-285-7344 〒734-0026 広島県広島市南区仁保一丁目9番16号 大同メタル工業株式会社 第4カンパニー 九州営業所 TEL: 095-822-5125 FAX: 095-822-5126 TEL 0568-61-1907 FAX 0568-61-1369 〒850-0055 長崎県長崎市中町5-23 大久保中町第二ビル6階